

AT2

Artikel	Spezifikation	
Steuerterminal	Abmessung	275x180x25mm
	Bildschirm	10,1 "Touchscreen, 700nits Hintergrundbeleuchtung
	Stromversorgung	9V-36V
	Pixel	1280 * 800 Pixel
	Lagerung	2G RAM, 8G ROM
	Betriebstemperatur	-20°C~70°C
	Lagertemperatur	-40°C~85°C
	Wasserdicht & staubdicht	IP65
	WiFi-Konfiguration	2,4-GHz-Frequenzband; Frequenzbereich: 2,4 GHz-2,5 GHz, Ausgangsleistung: 14 dB ± 1,5 dB
	Zugangshafen	Hauptkabelbaum x2, Radiox1, Typ-Cx2, SIM-Kartex1,
GNSS-Empfänger	Konstellationen	GPS: L1C / A, L1C, L2P (W), L2C, L5; GLONASS: L1, L2; BDS: B1I, B2I, B3I, B1C, B2a; Galileo: E1, E5a, E5b QZSS: L1, L2, L5
	Satelliten-Korrekturen	SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS
	Abmessung	162 * 64,5mm
	Betriebstemperatur	-20°C~+70°C
	Lagertemperatur	-40°C~+85°C
	Wasserdicht & staubdicht	IP66
	Betriebsspannung	9V-36V
	Betriebsstrom	<300mA
	Beschleunigung Genauigkeit	0,5mg
	Gyroskop-Genauigkeit	0,1 ° / s
Elektrisches Lenkrad	Roll- und Neigungswinkel	0,2°
	Abmessung	410x410x135mm
	Stromversorgung	12V / 24V
	Maximales Drehmoment	20Nm (12V) / 30Nm (24V)
	Wasserdicht & staubdicht	IP65